

PRIVAT UND VERTRAULICH

MASS-DIAGRAMM

für MB/100 und MGA/200 fallengelassene Bundgurte

Kunde: Datum

Wichtig ist es wesentlich, dass die Maße, die Sie notieren, so genau sind, wie möglich. Ein hohes Maß Sorgfalt und Aufmerksamkeit muss zu dieser Aufgabe gegeben werden. Nehmen Sie das viel der Zeit und das Maßverfahren wiederholen, bis Sie Sie notieren die gleich bleibenden und genauen Werte überzeugt sind. **Diese Strecken der Gurtsätze sind von einem befestigten und geschweißten Aufbau und sind nicht leicht justierbar.** Während kleine Störungen nicht schwierig zu beheben sind, nimmt sich Major eine unveränderlich auf höhere Kosten. Ein gewöhnliches Gewebe- oder Plastiklebebandmaß der Art, die für Dressmaking benutzt wird, ist für das Nehmen der Maße am besten. Sie sollten ein festes eher als ein loser Sitz anstreben, da Erfahrung darstellt, dass ein fester Sitz weit bequemer als ein loses ist, das Wirksamkeit auch vermindern kann.

Das Thema sollte aufgerichtet mit ihren Füßen ungefähr twenty-four Zoll (600 Millimeter) und die Hände auseinander stehen, die an zurück von ihrem Kopf gesetzt werden, während alle Maße genommen werden. **Diese Gurtsätze sind entworfen, um in Taille zu passen und können nicht auf den Hüften wie einigen modernen Jeans, Hose und Röcken getragen werden. Der Hauptbezugspunkt für alle Maße ist die Unterkante des Bunds,** also ist es von entscheidender Bedeutung, dass es gemessen wird, um die **Taille** zu passen. Für die Person mit einer volleren oder waistless Abbildung, ist der Gurtsatz nur sicher, wenn der Bund kleiner als der Umfang der Hüften ist. Maß **M** sollte verwendet werden, um diese und den Grad der Unannehmlichkeit festzustellen, die resultiert. **Alle Maße müssen nahe bei der Haut genommen werden.**

	Beschreibung	Zoll	Cms	N/A
A	Taille Normal	A=	A=	
B	Taille gesteuert worden (nehmen Sie einen tiefen Atem und ziehen Sie innen, um ihn so klein zu bilden, wie möglich)	B=	B=	
C	Penislänge an der vollen Aufrichtung	C=	C=	
D	Penislänge völlig entspannt	D=	D=	
E	Penisumfang an der vollen Aufrichtung (<i>mittlerer Punkt</i>)	E=	E=	
F	Penisumfang völlig entspannt (<i>mittlerer Punkt</i>)	F=	F=	
G	Taille zur Unterseite der Penis (<i>Oberseite von</i>)	G=	G=	
I	Taillenfrontseite zwischen Beinen zum Anus	I=	I=	
J	Taillenfrontseite zwischen Beinen und über den Hinterteilen, zum der Taille aufzurichten	J=	J=	
K	Taillenfrontseite zwischen den Beinen und Hinterteilen, zum der Taille aufzurichten	K=	K=	
L	Taillentrückseite zwischen Hinterteilen zum Anus	L=	L=	
M	Taillenmaß unter Verwendung eines breiten Gurtes des Zoll.	M=	M=	

N	Hüfteumfang	N=	N=	
P	Höhe	P=	P=	

Vor dem Beginnen wichtige Anmerkungen betreffend Maße gefallen gelauret, zu messen.

1. Befestigen Sie um die Taille einen ein Zoll (25mm) breiten Gurt, sicherstellend, dass er horizontal und nicht unten in Frontseite eingetaucht ist. Bilden Sie eine Markierung auf der Mitrefrontseite der Person, die gleich mit der Unterseite des Gurtes gemessen wird. (Abhängig von Anatomie dieses möglicherweise über, unter oder auf dem Bauchnabel)
2. Justieren Sie den Gurt auf den kleinsten Umfang, an dem Sie glauben, dass Sie ihn tragen konnten und der Position auf dem Gurt markieren. Seien nicht gereizt Sie, für einen netten bequemen Sitz zu vereinbaren, anstreben ein festes eher als ein loser Sitz. Entfernen Sie den Gurt, breiten Sie ihn Ebene und Maß vom Ende zur Bezugsmarke, die Länge festzustellen aus.
3. Vom Punkt markiert im Schritt 1 Maß abwärts in Richtung zur Penis ein Abstand gleich bis 1/8 des Maßes, das Sie in Schritt 2 erhielten und diesen Punkt auf dem Körper mit einer Filzspitzemarkierung oder ähnlich markieren.
4. Vom Punkt markierte im Schritt 3 Maß unten zur Unterseite der Penis. Maß G.
5. Vom Punkt markiert in Schritt 3, Maß unten zwischen den Beinen zum Anus; nehmen Sie nicht das Klebeband über der Penis oder dem Skrotum aber zu einer Seite von ihr so gerade halten, wie möglich. **Dieses ist ein sehr wichtiges Maß** um der Genauigkeit willen, die es wert ist, mehrmals zu wiederholen. Die Person, die gemessen wird, sollte eine aufrechte Position während dieses Verfahrens beibehalten. (Verbiegen Sie nicht vorbei). Dieses ist Maß I.
6. Wiederholen Sie Schritt 1, aber, den Gurt über den Hüften auf Taillenniveau führend und dann unten eintauchend, um über die unterere Markierung zu überschreiten, bildeten Sie gerade in Schritt 3. justieren den Gurt auf den kleinsten Umfang, an dem Sie glauben, dass Sie ihn tragen konnten und der Position auf dem Gurt markieren. Seien nicht gereizt Sie, für einen netten bequemen Sitz zu vereinbaren, anstreben ein festes eher als ein loser Sitz.
7. Mit dem Gurt in Position, finden Sie die Mitte zurück der Taille und markieren Sie sie. Bilden Sie eine Markierung drei Zoll auf der rechten Seite sie und weiteren drei Zoll auf der linken Seite sie. Messen Sie von der Markierung, die in Schritt 3 unten zwischen den Beinen gebildet wird und up über die Hinterteile zur rechten Markierung an der hinteren Taille; **Unterkante des** Gurtes. Wiederholen Sie dieses Verfahren zur linken Markierung, ist dieses Maß normalerweise gleiche und dient als doppelte Überprüfung. Versuchen Sie, die Klebebandaufenthalte im Kontakt flach und sicherzustellen vollständig, wieder messen nicht über der Penis oder dem Skrotum aber zu jeder Seite so, die gerade das Klebeband hält, wie möglich. Üben Sie Sorgfalt mit diesen Maßen aus. Maß J.
8. Mit Gurt noch an der richtigen Stelle, Maß von der Markierung, die Sie in der vorderen Mitte in Schritt 3 zur **Unterkante des** Gurtes in der rückseitigen Mitte bildeten. Stellen Sie die Klebebandsitze gemütlich oben zwischen den Hinterteilen, wieder nicht über der Penis oder dem Skrotum aber zu einer Seite sicher. Maß K.
9. Messen Sie von der **Unterkante**mitterrückseite unten zum Anus und das Klebeband halten eine Passform zwischen den Hinterteilen. Maß L.
10. Entfernen Sie den Gurt, breiten Sie ihn Ebene aus und messen Sie vom Ende zur Bezugsmarke, um die Länge, diese festzustellen ist Maß (M). **Der Bund wird zu diesem Maß gebildet.** A und B werden verwendet, um eine vergleichbare Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Ich bestätige, dass diese Maße korrekt sind. Unterzeichnetes _____

AUFTRAGSFORMULAR 2008 (Ausgabe)

Menge	CODE	PRODUKT-BESCHREIBUNG	PREIS	VORgesamtmenge
		VORgesamtmenge =		
		WAGEN =		
		GESAMTMENGE =		
		ABLAGERUNG =		
		BALANCE =		

ZUSÄTZLICHE EINRICHTUNGS-INFORMATIONEN

NP/100 der Standardstecker misst 1 " Durchmesser, Länge 4.5 " (25 x 115 Millimeter). Wenn dieses für Ihre Anforderungen ausreichend ist, tragen Sie Geschlechtskrankheit auf dem Auftragsformular ein. Andere Größenstecker können hergestellt werden, um zu bestellen: unsere maximalen maschinell bearbeitenbegrenzungen sind 2.5 " Durchmesser (64 Millimeter), Länge 10 " (250 Millimeter). Zeigen Sie die Größe an, die Sie auf dem Auftragsformular fordern. Für Stecker über 1.5 " (38 Millimeter) Durchmesser und 6 " in der Länge (150 Millimeter), addieren Sie bitte £5.00.

D-KLIPPS gefallen anzeigen die Positionen der Extraringe. (Merken Sie bitte, die Taillenbandposition der vorderen Mitte ist nicht verwendbar für einen Ring.)

Schenkel versieht den Grad an Begrenzung auferlegt durch Schenkelbänder wird vorgeschrieben in hohem Grade durch die Position mit einem Band, die sie und die Verbindungen zwischen ihnen einnehmen. Das niedriger die Position, werden sie das einschränkender. Zu den meisten Zwecken " ist Gestänge 3 ausreichend und ziemlich praktisch. Eine unterschiedliche Kettenschleife und ein Verschluss ist vorhanden, wenn sie bevorzugt werden. Zeigen Sie bitte auf Auftragsformular P für dauerhaftes Gestänge und Abstand zwischen Bändern oder CL für Kettenschleife an.

SATZBREITENBEFEHLE

Mit dem Gurt noch in Position um die Taille, passen Sie einen anderen Gurt oder ähnlicher herum der Schenkel in der gewünschten Position (6 " über dem Knie ist eine typische Wahl, niedriger, als dieses nicht sehr praktisch ist).

Messen Sie von der Unterkante des Taillengurtes an der Seite, unten über der Hüfte zum Spitzenrand des Schenkelgurtes, der das Klebeband im Kontakt hält, um dem Hüfteprofil zu folgen. Markieren Sie den Schenkelgurt, bevor Sie ihn entfernen, ausbreiten ihn Ebene und Maß vom Ende zur Bezugsmarke, den Umfang festzustellen. Wiederholen Sie dieses Verfahren mit dem anderen Schenkel, falls es jeden bedeutenden Unterschied gibt.

	Zoll	Cms
Rechter Schenkel-Umfang		
Linker Schenkel-Umfang		
Seitenkette-Länge		

PASSENDE ANWEISUNGEN FÜR ART MB/100 GURT-SATZ

Wichtige Anmerkung. Wegen der Art des Gurtes und der Tatsache, dass es nicht von Tollyboy Products gepasst worden ist, ist es nicht möglich, ein anatomisch korrektes zur Träger Vorform zur Verfügung zu stellen. Jedoch wird der Stahl gemildert, um es einfach zu machen, eigenhändig zu manipulieren, um eine passende Form zu bewirken. Die Stahlüberreste verhärtet ohne Verlust der Sicherheit.

Das Verriegelungssystem, das mit den Gurtsätzen geliefert wird, ist zu den Tollyboy Produkten einzigartig, es anbietet eine sehr hohe Sicherheit aber ist einfach im Konzept. Sie finden es bedienungsfreundlich, sobald Sie mit dem System vertraut werden. Die erste Aufgabe ist, den Bund zu entriegeln; das Verfahren für dieses ist wie folgt.

Geben Sie den Schlüssel in den Verschluss ein und drehen Sie sich nach links während, ein Licht beibehalten, drücken einwärts. Fahren Sie fort, den Schlüssel zu drehen und Sie beobachten, dass der Verschluss abschraubt, zwei aufdeckend, Anti-drehen Führungsstifte. Schrauben Sie den Verschluss, bis er vollständig löst, ungefähr 5 bis 7 Umdrehungen wird angefordert ab. Stellen Sie sicher, dass Sie Unterhalt der Verschluss, der auf den letzten zwei Umdrehungen parallel ist, wenn fast frei von den Führungsstiften vermeiden, und die Tendenz für sie werden Kreuz-verlegt.

Der Träger sollte blank sein zu passen zu erleichtern, ist der Gurt entworfen, um nahe bei der Haut zu passen und kein Versuch sollte gebildet werden, um sie unter Kleidern vorbei zu tragen. Frühling öffnen den Bund, der gerade genügend ist, ihn zur Taille an zu gleiten und ihn zu zentralisieren, damit der Schutz hinunter die Rückseite und zentral zwischen den Beinen hängt. Schließen Sie den Bund, indem Sie ihn sich engagieren, verriegelt Zapfen und Führungsstifte; es ist einfacher, dies zu tun, wenn der Träger seine Hände über seinem Haupt ausdehnt, um die Taille auf Minimum zu beschränken. Das Tailenband sollte eine Passform auf der Taille vollständig sein und im Kontakt sein herum. Dieses ist, wo ein Grad Umgestaltung erfordert werden kann, aber auf jeden Fall Sie finden, dass er die Form der Taille nach einem angemessenen Zeitraum der Abnutzung annimmt.

Sie sind jetzt bereit, die Penishülle zu passen und das folgende Verfahren wird empfohlen.

Anmerkung ist es sehr wichtig, dass der Penis abwärts gezeigt während dieses Verfahrens gehalten wird. Nichtbeachten kann das Versteifen ergeben, oder komplette Aufrichtung und Sie finden es unmöglich, die Hülle zu passen.

Die Ausstattung wird einfacher gebildet, wenn Sie die innere Wand der Hülle schmieren; Babyöl ist zu diesem Zweck ideal, weil die Haut es nach einem kurzen Zeitraum aufsaugt, der die Wand der Hülle trocken verlässt. Die Hülle soll die Penis greifen, wenn sie entspannt ist und die Hüllengröße berechnet wird, um eine Passform sicherzustellen. Schmierung wird nur verwendet, um den passenden Prozess und aus keinem anderen Grund zu unterstützen. Seien nicht gereizt Sie, Erdölgelee zu benutzen, oder seine Ableitungen, neigen sie, den Kleber zu schwächen, der benutzt wird, um das Silikon zu verpfänden, das zum Schutz umrandet. Mit der Hülle zeigte abwärts, trägt die Spitze der Penis in die Oberseite ein und drückt sie durch, damit es möglich ist, die Spitze zu greifen und die Hülle oben zu schieben, bis es oben gegen die Unterseite der Penis hart ist.

Sie können finden, dass irgendeine Schwierigkeit zuerst mit diesem Prozess und Ihnen kein Zweifel eine Technik von Ihren Selbst entwickelt. Eine Methode, die mit komplettem Erfolg angepasst werden kann, ist, eine Artlänge des Verbandes um die Penis einzuwickeln, das lose Bandende durch die Hülle einzuziehen und die Penis durch zu ziehen. Eine andere Methode ist, röhrenförmigen elastischen Verband zu benutzen. Erinnern Sie sich, die Penis zu halten abwärts gezeigt während dieses Verfahrens, um Aufrichtung zu verhindern. Wenn die Hülle gepasst ist, halten Sie sie Arbeitsstellung, damit sie nicht abrutschen kann. Holen Sie den Schutz oben zwischen die Beine und engagieren Sie sich den Hüllenzapfen in den Schlüsselochschlitz, heben Sie den Schutz höher, damit die Hülle, die Zapfen und Führungsstifte verriegelt, in einen der Sätze der Löcher im Schutz eingeführt werden kann, (verwenden das mittlere, um mit zu beginnen) an. Stellen Sie sicher, während Sie dies tun, dass die Hülle in Position gehalten wird; manipulieren Sie den Schutz eher als die Hülle. Holen Sie die Oberseite des Schutzes bis zum Taillengurt und engagieren Sie sich das obere Ende mit dem Verriegelungzapfen und den Führungsstiften. Vor der Ausstattung des Verschlusses überprüfen Sie, ob die Taillengurte verbinden und Schutz setzt richtig und nicht auf dem verlegten Abschnitt. **Ein Wort der Warnung**, bilden keinen Versuch, die Verbindung zusammen zu zwingen, indem es die Verschlüsse verwendet, die Tätigkeit schrauben. Wenn Sie Schwierigkeit haben, wenn Sie das Tailenband erhalten und, um richtig zu setzen schützen, können Sie finden dass, wenn die Trägerlagen, die auf seiner Rückseite unter diesen Umständen es flach sind, das Problem vermindern. Diese Position lässt die Körpermasse zurück in den Bund vereinbaren, der jeden möglichen Druck an der Verbindung erleichtert. Wenn Sie erfüllt sind, dass die Verbindung richtig ausgerichtet und setzt ist, sind Sie dann bereit, den Verschluss zu passen.

Sie beobachten, dass der Verschluss eine kleine rote und silberne Tonne der äußere Rand hat, **es sind wichtig, dass der Verschluss immer mit dieser T an der Oberseite gepasst wird.**

Lokalisieren Sie den Verschluss an auf seine Führungsstifte und mit dem eingesetzten Schlüssel behalten Sie helles einwärts drücken, drehen den Schlüssel nach rechts und sich engagieren den verlegten Zapfen bei. Überprüfen Sie ob der Verschluss ist Ähnlichkeit und wird nicht das verlegte Kreuz, es leicht sich drehen sollte, wenn es irgendeinen bedeutenden Widerstand zwingen ihn nicht aber beginnen wieder gibt. Fahren Sie fort, den Schlüssel zu drehen, der nach rechts inneren Druck beibehält, bis der Verschluss geschraubtes völlig Haus ist, diesen schwankt zwischen 5 bis 7 Umdrehungen. Entfernen Sie den Schlüssel, sobald der Verschluss genug fest wird. **Nicht über ziehen Sie** ihn ist nicht notwendig und verbessert nicht die Sicherheit fest.

Sie sollten die Penishülleneinstellung, diese jetzt überprüfen sollten eingestellt werden hoch genug, um zu verhindern, dass die Penis freigegeben, aber nicht hoch das würde es Verletzung zur Unterseite der Penis verursachen. Die korrekte Einstellung kann durch Probe- und Störung nur gefunden werden, und Sie sollten die Unterseite der Penis nach den ersten 10 Stunden der Anfangsabnutzung überprüfen. Einiges, das quetscht, ist annehmbar, aber die Haut sollte nicht gebrochen werden.

Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden sind, passen Sie den Verschluss unter Verwendung des gleichen Verfahrens wie der Taillengurt. Der Träger sollte eine Biegung über Lage jetzt annehmen, damit Sie von der Rückseite überprüfen können, dass der Kopf der Penis durch die Hülle ist und sichern.

Erfahrung hat gezeigt, dass das MB/100, das richtig gepasst wird, ohne irgendwelche schlechten Wirkungen, quetschende einige dauerhaft getragen werden kann während des Anfangszeitraums der Abnutzung auftreten, aber dieses bald überschreitet. Der Gebrauch des Talkumpuders wird empfohlen. Der Träger beschwert vermutlich sich von aller Art von Problemen, aber das einzige gültige man ist, wenn die Haut defekt ist und dieses ernsthaft behandelt werden muss. Der Schlüsselhalter sollte in der Lage sein, das MB/100 zu lassen an der richtigen Stelle im Vertrauen einmal richtig gepasst.

Das MB/100 kommt zu keinem Schaden, wenn es im Wasser untergetaucht wird, aber in der Praxis finden Sie, dass eine Dusche bequemer als ein Bad ist. Ein abnehmbarer Showerhead ist für das untere Ende des Schutzes heraus waschen ideal, während es in Position verriegelt und die Notwendigkeit verneint ist, sie freizugeben. Urination sollte keine Probleme abgesehen von der Notwendigkeit darstellen, wenig aufwischen zu tun; der Träger muss selbstverständlich wie eine Frau sitzen. Es ist wichtig, jeden möglichen Rückstand des Urins von den Ketten zu säubern und wäscht sich ist gutes üblich. Die Tat von Klärung wird einfacher gebildet, indem man die Ketten auseinanderzieht und unten den D-Klipp faltet, um guten Abstand zum Anus zu geben.

Anmerkung, damit der Gurt es ist wichtig völlig wirkungsvoll ist, dass die Hülle ein guter Sitz auf der Penis ist, wenn sie entspannt ist. Sie sollten in der Lage sein, sie durch zu drücken, aber müssen eher sie mit dem Hilfsmittel der Schmierung durch ziehen. Sie können finden, dass, nachdem eine Zeit die Notwendigkeit, die Hülle für eine eines kleineren Durchmessers zu ändern, wir auf einer Austauschbasis zu einem verringerten Preis liefern kann, ihn ist in gutem Zustand zur Verfügung stellte. Benutzen Sie nicht Metallpoliermittel auf den Oberflächen, Seife und Wasser ist- ziemlich genügend.

Radialstrahlverschlüsse der **Anmerkung-1** sind entworfen, um trockenenes laufen zu lassen, sich **schmieren nicht mit Öl**.

Anmerkung 2 der Rand auf dem Bund wird nicht an der richtigen Stelle geklebt. Dieses ist, es einfacher zu bilden, es für das Waschen zu entfernen, da der Bund den meisten Schweiß sammelt und dieser scheint, seine Weise in den Kleber zu finden verwendet. Der Rand kann weg weg gewaschen worden und zurück an von befestigt gerade abgezogen werden.