

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

FB/100/D - FB/200/D - CARTA DE LA MEDIDA DE FGA/200/D

Fecha del cliente

Importante es esencial que las medidas que usted registra son tan exactas como sea posible. Un alto nivel de cuidado y de atención se debe dar a esta tarea. Tome el un montón de tiempo, repitiendo el procedimiento de la medida hasta que usted se sienta confiado usted esté registrando valores constantes y exactos. **Estas gamas de sistemas de la correa son de una construcción clavada y no son ajustables.** Mientras que los pequeños errores no son difíciles de corregir, el comandante unos incurrirá en invariable un coste más alto. Una cinta métrica ordinaria de la tela o del plástico del tipo usado para la modistería es la mejor para tomar las medidas. Usted debe tener como objetivo un apretado algo que un ajuste flojo, pues la experiencia demuestra que un ajuste apretado es lejos más cómodo que flojo, que puede también degradar eficacia.

El tema debe mantenerse aparte erguido con sus pies cerca de veinticuatro pulgadas (600 milímetros) y las manos puestas encendido detrás de su cabeza mientras que se toman todas las medidas. **Estos sistemas de la correa se diseñan para caber en la cintura y no se pueden usar en las caderas como algunos pantalones vaqueros, pantalones y faldas de moda. El punto de referencia principal para todas las medidas es el borde inferior de la pretina,** así que es de importancia crucial que está medido para caber la **cintura.** Para la persona con una figura más completa o waistless, el sistema de la correa será solamente seguro si la pretina es más pequeña que la circunferencia de las caderas. La medida **M** se debe utilizar para determinar el, y el grado de malestar que resulte. **Todas las medidas se deben tomar al lado de la piel.**

	Descripción	Pulgadas	CMS	N/A
A	Normal de la cintura	A=	A=	
B	Cintura controlada (tome una respiración profunda y tire adentro para hacerla tan pequeña como sea posible)	B=	B=	
C	Cintura delantera abajo entre las piernas al comienzo de los labios de las labias	C=	C=	
D	Cintura delantera abajo entre las piernas al extremo de los labios de las labias	D=	D=	
I	Frente de la cintura entre las piernas al ano	I=	I=	
J	Frente de la cintura entre las piernas y las nalgas para alzar la cintura	J=	J=	
K	Frente de la cintura entre las piernas y sobre las nalgas para alzar la cintura	K=	K=	
L	Parte posterior de la cintura entre las nalgas al ano	L=	L=	
M	Medida de cintura usando una correa ancha de la pulgada.	M=	M=	
N	Circunferencia de las caderas	N=	N=	
P	Altura del cuerpo.	P=	P=	

Las notas importantes con respecto a medidas satisfacen leído antes de comenzar a medir.

1. Sujete alrededor de la cintura una correa de una pulgada (25m m) de ancho cerciorándose de que es horizontal y no sumergida abajo en frente. Haga una marca en el frente del centro de la persona que es medida llano con el superficie inferior de la correa. (Dependiendo de la anatomía esto quizá sobre, debajo o en del botón de vientre)
2. Ajuste la correa a la circunferencia más pequeña en la cual usted siente que usted podría usarla y marca la posición respecto a la correa. No se tiene a colocar para un ajuste cómodo agradable, tienen como objetivo un apretado algo que un ajuste flojo. Quite la correa, póngala hacia fuera plano y mida del extremo a la marca de referencia de determinar la longitud.
3. Del punto marcado en paso 1 medida hacia abajo hacia el comienzo de las labias una distancia igual a 1/8 de la medida que usted consiguió en el paso 2 y que marca este punto en el cuerpo con un marcador de la extremidad del fieltro o similar.
4. Del punto marcó en paso 3 medidas abajo al comienzo de las labias. Medida C.
5. Del punto marcó en paso 3 medidas abajo al extremo de las labias. Medida D.
6. Del punto marcado en el paso 3, medida abajo entre las piernas al ano; tome la cinta sobre las labias que guardan tan derecho como sea posible. **Esto es una medida muy importante** por exactitud que vale el repetir de varias veces. La persona que es medida debe mantener una posición vertical durante este procedimiento. (No doble encima). Medida I.
7. Repita el paso 1 pero pasando la correa sobre las caderas en el nivel de la cintura y después sumergiendo abajo para pasar sobre la marca más baja usted acaba de hacer en el paso 3. ajusta la correa a la circunferencia más pequeña en la cual usted siente que usted podría usarla y marca la posición respecto a la correa. No se tiene a colocar para un ajuste cómodo agradable, tienen como objetivo un apretado algo que un ajuste flojo.
8. Con la correa en la posición, encuentre el centro detrás de la cintura y márquelo. Haga una marca tres pulgadas a la derecha de ella y una tres pulgadas más a la izquierda de ella. Mida de la marca hecha en el paso 3 abajo entre las piernas y suba sobre las nalgas a la marca derecha en la cintura posterior; **borde inferior de la** correa. Repita este procedimiento a la marca izquierda, esta medida es generalmente igual y sirve como comprobación minuciosa. Intente cerciorarse de las estancias de la cinta completamente y en contacto no miden hasta el final, otra vez sobre el pene o el escroto pero a cualquier lado que guarda la cinta tan derecho como sea posible. Ejercite el cuidado con estas medidas. Medida J.
9. Con todavía la correa en el lugar, medida de la marca que usted hizo en el centro delantero en el paso 3 al **borde inferior de la** correa en el centro trasero. Cerciórese de los ajustes de la cinta comodamente para arriba entre las nalgas, otra vez no sobre el pene o el escroto pero a un lado. Medida K.
10. Mida de la parte posterior de centro del **borde inferior** abajo al ano, guardando la cinta un ajuste apretado un poco entre las nalgas. Medida L.
11. Quite la correa, póngala hacia fuera plano y mida del extremo a la marca de referencia para determinar la longitud, ésta es la medida **(m)**. **La pretina será hecha a esta medida**. A y B se utilizan para proporcionar un cheque comparativo.

Certifico que estas medidas están correctas. _____ firmado

Longitud de cadena lateral		

INSTRUCCIONES APROPIADAS PARA LOS SISTEMAS FEMENINOS DE LA CORREA

Nota importante. Debido al tipo de correa y del hecho de que no haya sido cabido por Tollyboy Products, no es posible proporcionar un anatómico correcto a la pre-forma del portador. Sin embargo el acero se temple para hacerlo fácil manipular a mano para efectuar una forma apropiada. Los restos del acero endurecieron sin la pérdida de seguridad.

El sistema de fijación suministrado los sistemas de la correa es único a los productos de Tollyboy, él ofrece seguridad muy alta pero es simple en concepto. Usted lo encontrará fácil de utilizar una vez que usted hace familiar con el sistema. La primera tarea es abrir la pretina; el procedimiento para esto está como sigue.

Incorpore la llave apropiada en la cerradura y dé vuelta a la izquierda mientras que mantiene una luz hacia adentro ejercen presión sobre. Continúe dando vuelta a la llave y usted observará que la cerradura está desatornillando revelando dos anti-da vuelta a los pernos de guía. Desatornille la cerradura hasta que desune totalmente, aproximadamente 5 a 7 vueltas será requerido. Cerciórese de le subsistencia la cerradura paralela en las dos vueltas pasadas cuando casi está claro de los pernos de guía, y evite la tendencia para ella cruz-que se rosca.

El portador debe estar desnudo facilitar el caber, la correa se diseña para caber al lado de la piel y ninguna tentativa se debe hacer para usarla encima debajo de la ropa. El resorte abre la pretina apenas suficiente deslizarla encendido a la cintura y centralizarla de modo que el protector cuelgue abajo de la parte posterior y centralmente entre las piernas. Cierre la pretina dedicándola está trabando los pernos de la espita y de guía; será más fácil hacer esto si el portador estira sus manos sobre su principal en un intento por reducir la cintura al mínimo. La venda de la cintura debe ser un ajuste apretado un poco en la cintura y estar en contacto hasta el final alrededor. Aquí es donde un grado de nueva formación puede required pero en todo caso usted encontrará que asumirá la forma de la cintura después de un período razonable de desgaste. Cerciórese de que coloquen con sus piernas bien aparte, que haga pivotar al portador al protector para arriba entre las piernas y dedique el extremo superior con los pernos de fijación de la espita y de guía. **Una palabra de la advertencia**, no hace ninguna tentativa de forzar el empalme junta usando las cerraduras que atornillan la acción. Si usted tiene cualquier dificultad en conseguir la venda de la cintura y guarda para asentar correctamente, usted puede encontrar que si las endechas del portador planas en ella detrás él alivian en esta coyuntura el problema. Esta posición permite que la masa del cuerpo coloque nuevamente dentro de la pretina que facilita cualquier presión en el empalme. Cuando le satisfacen que el empalme se alinea y se asienta correctamente le esté entonces listo para caber la cerradura. Usted observará que la cerradura tiene un pequeño T en el borde externo, **él es importante que la cerradura está cabida siempre con este plano en la tapa**. Localice la cerradura encendido a ella es pernos de guía y con la llave insertada mantenga ligero hacia adentro ejercen presión sobre, dan vuelta a la llave a la derecha y dedican la espita roscada. Cerciórese de que la cerradura es paralelo y no hace cruz roscada, dé vuelta fácilmente, si hay alguna resistencia significativa no la fuerza sino comienza otra vez. Continúe dando vuelta a la llave a la derecha que mantiene la presión interna hasta que la cerradura sea completamente atornillado hogar, ésta variará entre 5 a 7 vueltas. Quite la llave una vez que la cerradura se convierte en firma bastante **sobre no la aprieta** no es necesaria y no mejora la seguridad. Compruebe que el protector es un ajuste apretado un poco y asentado correctamente, es en esta coyuntura que la necesidad de formar será evidente alcanzar esto. Cuando están cabidos correctamente los labios de las labias serán forzados para resaltar a través de la ranura vaginal y enmarcados siempre por ella no importa qué se adopta la posición.

La experiencia ha demostrado que el FB/100 se puede usar sin ningunos mal efectos, algunos que contusionan puede ocurrir durante el período inicial de desgaste pero éste pronto pasará. El uso del polvo de talco se recomienda. El portador se quejará probablemente de todas las clases de problemas, pero el único válido es si la piel está quebrada y esto se debe tratar seriamente. El llave-sostenedor debe poder dejar el FB/100 en el lugar con la confianza cabida una vez correctamente.

El FB/100 vendrá a ninguln daño si está sumergido en agua, pero usted encontrará en la práctica que una ducha es más conveniente que un baño. Un shower-head desmontable es ideal para eliminar al protector mientras que se traba en la posición y niega la necesidad de lanzarla.

Las cerraduras radiales de la nota se diseñan para funcionar seco, no lubrican con aceite.