

# プライベートと機密 fb/100 測定チャート

お客様 \_\_\_\_\_

日付 \_\_\_\_\_

**重要：**記録する測定値が可能な限り正確であることが不可欠です。この作業には高度な注意と配慮が必要です。十分な時間をかけ、一貫性のある正確な値を記録できていると確信が持てるまで、測定手順を繰り返してください。

**これらのベルトはリベット構造で、調整できません。**小さな誤差を修正するのは難しくありませんが、大きな誤差を修正すると、必ず高いコストがかかります。寸法を測るには、洋裁に使うような普通の布製またはプラスチック製の巻き尺が最適です。ルーズフィットよりもタイトフィットのほうが、はるかに快適で安全であることが経験上わかっているからだ。

すべての測定を行う間、着用者は足を約 24 インチ（60cm）離して直立し、両手を後頭部に置いてください。**このベルトは腰にフィットするように設計されており、流行のジーンズやズボン、スカートのように腰に装着することはできません。すべての測定の主な基準点は、ウエストベルトの下端です。**そのため、このベルトのサイズに合うように採寸することが非常に重要です。**ウエスト** ウエストの太い方やウエストのない方は、ウエストバンドがヒップ周りより小さい場合にのみベルトが固定されます。方法 M 測定はすべて肌の横で行ってください。

センチメートルまたはインチを示す。

説明		センチメートル／インチ	
A	ウエスト普通	A =	
B	ウエストをコントロールする（深呼吸をして、できるだけ小さくなるように引き寄せる）	B =	
C	フロントウエストから股下へ、陰唇の始まりまで。	C =	
D	フロントウエストから股の間、陰唇の端まで。	D =	
E	フロントウエストからクリトリスまで	E =	
I	腰の前、股の間から肛門まで	I =	
J	ウエスト前脚と臀部の間から後ウエストまで	J =	
K	ウエスト前部、脚の間、臀部から後腰部まで	左 =	
		右 =	
L	臀部から肛門の間の腰後部	L =	
M	2.5cm 幅のベルトでウエストを計測。	M =	
N	ヒップ周り	N =	
P	高さ	P =	

## 採寸に関する重要な注意事項 採寸を始める前に必ずお読みください。

- 幅 1 インチ（2.5cm）のベルトをウエストに締め、ベルトが水平で前下がりにならないようにする。被測定者の前面中央に、ベルトの下側と同じ高さの印（マーク 1）をつける。（解剖学的構造により 解剖学的構造によっては、この位置はおへその上、下、または上かもしれない）。
2. ベルトを着用できそうな最小の周長に調整し、ベルトに印をつける。このとき心地よいフィット感を求めず、ルーズフィットよりもタイトフィットを目指してください。
3. ベルトの下側と水平になるように、着用者の背中中央に印（マーク 2）をつける。
4. マーク 2 の両側 3 インチ（7.5cm）にマーク（マーク 3 とマーク 4）をつけ、ベルトの下側と水平にする。

