

プライベート・機密  
FB/100/D 測定チャート

お客様 \_\_\_\_\_

日付 \_\_\_\_\_

**本文：重要です。**記録する測定値が可能な限り正確であることが不可欠です。この作業には高度な注意と配慮が必要です。十分な時間をかけ、一貫性のある正確な値を記録できていると確信できるまで測定手順を繰り返す。

**これらのベルトはリベット構造で、調整できません。**小さな誤差を修正するのは難しくありませんが、大きな誤差を修正すると、必ず高いコストがかかります。寸法を測るには、洋裁に使うような普通の布製またはプラスチック製の巻き尺が最適です。ルーズフィットよりもタイトフィットのほうが、はるかに快適で安全であることが経験上わかっているからだ

すべての寸法を測る間、着用者は両足を約 60cm 離して直立し、両手を後頭部に置く。

このベルトはウエストにフィットするように設計されており、流行のジーンズやズボン、スカートのようにヒップに装着することはできません。すべてのサイズの主な基準点はウエストバンドの下端ですのサイズに合うように採寸することが非常に重要です。**ウエストに合うように測ることが極めて重要です。**

ウエストの太い方やウエストのない方は、ウエストベルトがヒップ周りより小さい場合にのみベルトが固定されます。測定 M を測定し、不快感の程度を判断してください。**測定はすべて肌の横で行ってください。**

センチメートルまたはインチを示す。

寸法		センチメートル/インチ	
A	ウエスト普通	A =	
B	ウエスト・コントロール（深呼吸をして、できるだけ小さくなるように引き寄せる） =		
C	フロント・ウエストを股の間から大陰唇の始まりまで下げる。	C =	
D	前腰を股の間から大陰唇の終わりまで下ろす。	D =	
E	ウエスト前面からクリトリスまで	E =	
I	ウエスト前面から肛門まで	I =	
J	両脚の間の前ウエストと臀部から後ウエストへ	J =	
K	ウエスト前部、股と臀部の間からウエスト後部へ	左 =	
		右 =	
L	ウエスト後部、臀部から肛門まで	L =	
M	2.5cm 幅のベルト 1 本でウエストを測定。=		
N	ヒップ周り	N =	
P	身長	P =	

採寸に関する重要な注意事項 採寸を始める前に必ずお読みください。

- 幅 2.5cm のベルトを腰に巻き、ベルトが水平で前下がりにならないようにする。被測定者の前面中央に、ベルトの下側と同じ高さの印（マーク 1）をつける。（解剖学的構造により、この位置はおへその上、下、または上かもしれません）。
- ベルトを着用できそうな最小の周長に調整し、ベルトの位置に印をつける。心地よいフィット感を求めず、ルーズフィットよりもタイトフィットを目指してください。ベルトを外して平らにし、端から基準マークまでの長さを測ります。
- ステップ 1 で印をつけたポイントから、大陰唇の始まりに向かって、ステップ 2 で測った長さの 1/8 に相当する距離を下向きに測り、このポイントをフェルトチップマーカーなどで体に印（マーク 2）をつける。

