

非公開  
MGA/200/D 測定チャート

お客様 \_\_\_\_\_

日付 \_\_\_\_\_

**重要:**記録する測定値が可能な限り正確であることが不可欠です。この作業には高度な注意と配慮が必要です。十分な時間をかけ、一貫性のある正確な値を記録できていると確信できるまで、測定手順を繰り返してください。

**これらのベルトはリベット構造で、調整できません。**小さな誤差を修正するのは難しくありませんが、大きな誤差を修正すると、必ず高いコストがかかります。寸法を測るには、洋裁に使うような普通の布製またはプラスチック製の巻き尺が最適です。ルーズフィットよりもタイトフィットのほうが、はるかに快適で安全であることが経験上わかっているからだ。

すべての寸法を測る間、着用者は足を約 24 インチ (60cm) 離して直立し、両手を後頭部に置く。**このベルトはウエストにフィットするように設計されており、流行のジーンズやズボン、スカートのようにヒップに装着することはできません。すべてのサイズの主な基準点はウエストバンドの下端です、**ウエストにフィットするように採寸することが非常に重要です。**ウエスト。**

ウエストの太い方やウエストのない方は、ウエストベルトがヒップ周りより小さい場合にのみベルトが固定されます。このサイズと、その結果生じる不快感の程度を判断するには、採寸を行う必要があります。**測定はすべて皮膚の横で行ってください。**

センチメートルまたはインチを示してください。

寸法		センチメートル/インチ	
A	ウエストノーマル	A =	
B	ウエストコントロール (深呼吸をして、できるだけ小さくなるように引き寄せる)	B =	
C	フル勃起時のペニスの長さ	C =	
D	完全に弛緩したペニスの長さ	D =	
E	完全勃起時の陰茎周囲 (中間点)	E =	
F	完全に弛緩した状態の陰茎周囲 (中間点)	F =	
G	マーク 2 からペニスの付け根 (上部)	G =	
I	マーク 2 股の間の前部から肛門まで	I =	
J	マーク 2 前股間と臀部から後腰部まで	J =	
L	臀部から肛門までのウエスト後部	L =	
M	2.5cm 幅のベルトでウエストを計測。	M =	
N	ヒップ周り	N =	
P	身長	P =	

**採寸に関する重要な注意事項は、採寸を始める前に必ずお読みください。**

- 2.5cm のベルトを腰に巻き、ベルトが水平で、前に垂れ下がっていないことを確認します。被測定者の前面中央に、ベルトの下側と同じ高さの印 (印 1) をつけます。(解剖学的構造により、この位置はおへその上、下、または上かもしれせん)。
- ベルトを着用できそうな最小の周長に調整し、ベルトにその位置をマークします。ベルトの位置は、ベルトに印をつけておきましょう。
- ステップ 1 で印をつけた位置から、ペニスの根元に向かって、ステップ 2 で測った値の 1/8 に相当する距離を下向きに測り、フェルトチップマーカ―などで体に印をつけます (マーク 2)。
- ウエストの後ろ中心を見つけ、ベルトの下側と同じ高さに印をつけます。

