

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE CINTURE DI CASTITÀ FEMMINILI

**Nota importante.** A causa del tipo di cintura e del fatto che non è stata montata da Tollyboy Products, non è possibile fornire una forma anatomicamente corretta per chi la indossa. Tuttavia, l'acciaio è temperato per renderlo facile da manipolare a mano per ottenere una forma adatta. L'acciaio rimane temprato senza perdita di sicurezza.

Il sistema di chiusura fornito con i set di cinture è unico per i prodotti Tollyboy, offre un'elevata sicurezza ma è semplice nel concetto. Una volta acquisita familiarità con il sistema, sarà facile utilizzarlo. Il primo compito è quello di sbloccare la cintura; la procedura è la seguente.

Inserite la chiave appropriata nella serratura e ruotatela in senso antiorario mantenendo una leggera pressione verso l'interno. Continuando a girare la chiave, si noterà che la serratura si sta svitando, rivelando due perni di guida antirotazione. Svitare la serratura fino a sganciarla completamente, saranno necessari circa 5-7 giri. Assicuratevi di mantenere la serratura parallela negli ultimi due giri, quando è quasi libera dai perni di guida, ed evitate che la serratura si incastri.

L'indossatore deve essere nudo per facilitare l'applicazione; la cintura è progettata per essere indossata a contatto con la pelle e non si deve cercare di indossarla sopra gli indumenti. di indossarla sopra gli indumenti intimi. Aprire la cintura quanto basta per farla scivolare in vita e centrarla in modo che la protezione penda lungo la schiena e al centro delle gambe. in modo che la protezione penda lungo la schiena e al centro delle gambe. Chiudere la fascia in vita innestando il perno di bloccaggio e i perni di guida; sarà più facile farlo se l'indossatore allunga le mani sopra la testa nel tentativo di ridurre al minimo la vita. La La cintura deve essere aderente alla vita e a contatto su tutto il perimetro. In questo caso può essere necessario un certo grado di rimodellamento. in questo caso può essere necessario un certo grado di rimodellamento, ma in ogni caso si vedrà che assumerà la forma del punto vita dopo un ragionevole periodo di utilizzo. Assicurarsi che la che l'indossatrice sia in piedi con le gambe ben distanziate, sollevare la protezione tra le gambe e agganciare l'estremità superiore con il perno di bloccaggio e i perni di guida. e i perni di guida.

**Un avvertimento,** non tentare di forzare l'articolazione utilizzando l'azione di avvitamento delle serrature. Se avete difficoltà a far aderire correttamente la fascia in vita e la protezione, potreste scoprire che se l'indossatrice si sdraia sulla schiena in questo punto il problema si allevia. Questa posizione permette alla massa corporea di rientrare nella cintura, alleviando la pressione sull'articolazione. Quando si è certi che l'articolazione è allineata e posizionata correttamente, si è pronti a montare la chiusura. Si noterà che la chiusura ha una piccola T sul bordo esterno, **è importante che la chiusura sia sempre montata con questo piatto in alto.**

Individuare la serratura sui suoi perni di guida e con la chiave inserita mantenere una leggera pressione verso l'interno, ruotare la chiave in senso orario e innestare la vite filettata. in senso orario e inserire il perno filettato. Assicurarsi che la serratura sia parallela e non si incroci con la filettatura, deve girare facilmente. Se c'è una resistenza significativa, non forzare ma ricominciare. Continuare a girare la chiave in senso orario mantenendo pressione verso l'interno fino a quando la serratura non è completamente avvitata; il tempo di rotazione varia da 5 a 7 giri. Rimuovere la chiave una volta che la serratura è sufficientemente salda.

**Non stringere troppo,** non è necessario e non migliora la sicurezza. Controllare che la protezione sia aderente e posizionata correttamente. e che sia posizionata correttamente; è in questo frangente che si renderà evidente la necessità di sagomare la protezione. Se montato correttamente, le labbra saranno costrette a sporgere attraverso la fessura vaginale e saranno sempre incorniciate da essa, indipendentemente dalla posizione adottata.

L'esperienza ha dimostrato che il FB/100 può essere indossato senza alcun effetto negativo; durante il periodo iniziale di utilizzo possono verificarsi alcuni lividi, che però passano presto. Si raccomanda l'uso di talco. Chi lo indossa probabilmente lamenterà ogni sorta di problema, ma l'unico valido è la rottura della pelle, che deve essere trattata seriamente. Una volta montato correttamente, il portachiavi dovrebbe essere in grado di lasciare il FB/100 in posizione con fiducia.

Il FB/100 non subisce danni se immerso nell'acqua, ma in pratica si scoprirà che una doccia è più comoda di un bagno. Un soffione staccabile è l'ideale per lavare la protezione mentre è bloccata in posizione ed evita la necessità di sbloccarla.

**Nota 1** Le serrature radiali sono progettate per funzionare a secco, **non lubrificare con olio.**

**Nota 2** I bordi della cintura non sono incollati. Questo per facilitare la rimozione per il lavaggio, dato che la fascia in vita raccoglie la maggior parte del sudore e raccoglie la maggior parte del sudore e questo sembra finire nella colla utilizzata. I bordi possono essere semplicemente staccati e lavati e poi e riagganciato.