

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES CEINTURES DE CHASTETÉ FÉMININES

**Remarque importante :** en raison du type de ceinture et du fait qu'elle n'a pas été ajustée par Tollyboy Products, il n'est pas possible de fournir une préforme anatomique correcte au porteur. de fournir une forme anatomique correcte à l'utilisateur. Cependant, l'acier est trempé pour faciliter la manipulation à la main afin d'obtenir une forme adaptée. à la main pour obtenir une forme adaptée. L'acier reste trempé sans perte de sécurité.

Le système de verrouillage fourni avec les ensembles de ceintures est unique aux produits Tollyboy. simple. Vous le trouverez facile à utiliser une fois que vous vous serez familiarisé avec le système. La première tâche consiste à déverrouiller la ceinture. La procédure à suivre est la suivante.

Introduisez la clé appropriée dans la serrure et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en maintenant une légère pression vers l'intérieur. Continuez à tourner la clé et vous observerez que la serrure se dévisse, révélant deux goupilles de guidage anti-tour. Dévissez la serrure jusqu'à ce qu'elle se désengage complètement. complètement, environ 5 à 7 tours sont nécessaires. Veillez à ce que la serrure reste parallèle lors des deux derniers tours, lorsqu'elle est presque dégagée des goupilles de guidage, et évitez d'endommager la serrure. des goupilles de guidage, afin d'éviter qu'il ne se coince dans le filetage.

Le porteur doit être nu pour faciliter l'essayage, car la ceinture est conçue pour s'adapter à la peau et il ne faut pas essayer de la porter par-dessus des sous-vêtements. Ouvrez la ceinture à l'aide d'un ressort, juste assez pour l'enfiler à la taille et la centrer de manière à ce que la protection pende dans le dos et soit centrée entre les jambes. Fermez la ceinture en engageant l'ergot de verrouillage et les goupilles de guidage ; il sera plus facile de le faire si le porteur étire ses mains au-dessus de sa tête pour essayer de réduire la taille au minimum. La ceinture doit être bien ajustée à la taille et être en contact sur tout le pourtour. C'est là qu'un certain remodelage peut s'avérer nécessaire, mais dans tous les cas, vous constaterez qu'il prendra la forme de la taille après une période de port raisonnable. Veillez à ce que le porteur soit debout, les jambes bien écartées, faites passer la protection entre les jambes et engagez l'extrémité supérieure avec l'ergot de verrouillage et les goupilles de guidage. **Un mot d'avertissement**, ne tentez pas de forcer l'articulation en utilisant l'action de vissage des verrous. Si vous avez des difficultés à mettre correctement en place la ceinture et la protection, vous constaterez peut-être que si le porteur s'allonge sur le dos à ce stade, le problème sera résolu. Cette position permet à la masse corporelle de se replacer dans la ceinture, ce qui atténue la pression sur l'articulation.

Lorsque vous vous êtes assuré que l'articulation est alignée et placée correctement, vous êtes prêt à poser la serrure. Vous remarquerez que la serrure a un petit T sur le bord extérieur, **il est important que la serrure soit toujours montée avec ce plat en haut**. Localisez la serrure sur ses goupilles de guidage et avec la clé insérée, maintenez une légère pression vers l'intérieur, tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre et engagez le spigot fileté. dans le sens des aiguilles d'une montre et engagez l'embout fileté. Assurez-vous que la serrure est parallèle et ne se croise pas, elle doit tourner facilement. S'il y a une résistance importante, ne forcez pas, mais recommencez. Continuez à tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre en maintenant jusqu'à ce que la serrure soit vissée à fond, ce qui varie entre 5 et 7 tours. Retirez la clé une fois que la serrure est suffisamment ferme. **Ne serrez pas trop fort**, ce n'est pas nécessaire et cela n'améliore pas la sécurité. Vérifiez que la protection est bien ajustée C'est à ce stade que la nécessité d'une mise en forme se fera sentir. Lorsqu'elle est bien ajustée, les lèvres seront forcées de dépasser à travers la fente vaginale et seront toujours encadrées par celle-ci, quelle que soit la position adoptée.

L'expérience a montré que le FB/100 peut être porté sans aucun effet indésirable. mais elles disparaîtront rapidement. L'utilisation de talc est recommandée. Le porteur se plaindra probablement de toutes sortes de problèmes. Le porteur se plaindra probablement de toutes sortes de problèmes, mais le

seul qui soit valable est celui d'une rupture de la peau, qui doit être traité sérieusement. Le détenteur de la clé doit pouvoir laisser le FB/100 en place en toute confiance une fois qu'il a été correctement mis en place.

Le FB/100 ne subira aucun dommage s'il est immergé dans l'eau, mais dans la pratique, vous constaterez qu'une douche est plus pratique qu'un bain. Une pomme de douche amovible est idéale pour laver la protection lorsqu'elle est verrouillée en position et évite d'avoir à la déverrouiller. le déverrouiller.

**Note 1** Les serrures radiales sont conçues pour fonctionner à sec, **ne pas lubrifier avec de l'huile.**

**Note 2** Le bord de la ceinture n'est pas collé en place. Il est ainsi plus facile de l'enlever pour le laver, car c'est la ceinture qui recueille le plus de transpiration et c'est là qu'il faut l'enlever. La ceinture recueille la plus grande partie de la transpiration et celle-ci semble se retrouver dans la colle utilisée. La bordure peut simplement être décollée, lavée et recollée. et de la remettre en place.