

# PRIVÉ ET CONFIDENTIEL

## TABLEAU DE MESURE DES CUISSSES

Client : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

**Important :** les cuisses sont soutenues par une ceinture d'une forme ou d'une autre, qu'il s'agisse d'une ceinture de chasteté ou d'une simple ceinture. ou une simple ceinture destinée à soutenir les cuisses. Si vous souhaitez que les bandes soient soutenues par une ceinture de chasteté, veuillez également utiliser l'un des tableaux de mesure des ceintures de chasteté. tableaux de mesure des ceintures de chasteté.

**Notez que le prix des bandes de cuisses n'inclut pas le coût de la ceinture de soutien.** Il est essentiel que les mesures que vous enregistrez soient aussi précises que possible. Cette tâche doit faire l'objet d'un soin et d'une attention particuliers. Prenez beaucoup de temps, répétez la procédure de mesure jusqu'à ce que vous soyez sûr d'enregistrer des valeurs cohérentes et précises.

**Ces gammes d'accessoires sont rivetées et ne sont pas réglables.** Si les petites erreurs ne sont pas difficiles à corriger, les plus importantes entraînent invariablement des coûts plus élevés. Pour prendre les mesures, il est préférable d'utiliser un mètre ruban ordinaire en tissu ou en plastique, du type de ceux utilisés pour la couture. Il est préférable de viser un ajustement serré plutôt qu'ample, car l'expérience montre qu'un ajustement serré est beaucoup plus confortable et sûr qu'un ajustement ample.

Le porteur doit se tenir droit, les pieds écartés d'environ 60 cm et les mains posées sur l'arrière de la tête pendant que toutes les mesures sont prises. **Ces ceintures sont conçues pour s'adapter à la taille et ne peuvent pas être portées sur les hanches. comme certains jeans, pantalons et jupes à la mode. Le point de référence principal pour toutes les mesures est le bord inférieur de la ceinture, il est donc essentiel qu'elle soit mesurée pour s'adapter à la taille.**

Pour les personnes ayant une silhouette plus ronde ou sans taille, l'ensemble de ceintures ne sera sûr que si la ceinture est plus petite que la circonférence des hanches. La mesure M doit être utilisée pour déterminer ce point et le degré d'inconfort qui en résulte. **Toutes les mesures doivent être prises à même la peau.**

Le degré de contrainte imposé par les bandes de cuisses est dicté en grande partie par la position qu'elles occupent et les liens qui les unissent. Plus la position est basse, plus la restriction est importante. Pour les ceintures féminines, il est préférable d'avoir des liens permanents entre les bandes. Dans la plupart des cas, un écart maximal de 7,5 cm entre les jambes est suffisant et tout à fait pratique.

Si vous le souhaitez, une boucle de chaîne et un cadenas séparés sont disponibles. Veuillez indiquer sur le bon de commande P pour les maillons permanents et la distance entre les bandes, ou CL pour la boucle de chaîne.

### INSTRUCTIONS DE MESURE

**Attachez une ceinture (d'environ 2,5 cm de large) autour de la taille. Toutes les mesures doivent être prises à partir du bord inférieur de la ceinture.**

1. Faites une marque (marque 1) sur le corps directement au-dessus de la hanche, au niveau du dessous de la ceinture.
2. Faites un repère (repère 2) directement sous celui-ci, sur l'extérieur de la jambe, à l'endroit où vous voulez que le haut de la bande de cuisse soit placé ((15 cm) au-dessus du genou est un choix typique, plus bas que cela n'est pas très pratique).
3. Faites deux autres marques, l'une 32 mm plus bas (marque 3) et l'autre 100 mm plus haut (marque 4). (Les cuisses sont effilées et les bandes doivent l'être également pour un meilleur ajustement).

La ceinture étant toujours en place autour de la taille, placez une autre ceinture ou un dispositif similaire autour de l'une des cuisses, le haut de la ceinture se trouvant sur le repère 2.

Mesurez à partir du bord inférieur de la ceinture sur le côté (repère 1), en descendant sur la hanche jusqu'au bord supérieur de la ceinture de cuisse (repère 2), en gardant le ruban en contact pour suivre le profil de la hanche. Marquez la ceinture de cuisses avant de l'enlever, posez-la à plat et mesurez à partir de l'extrémité jusqu'à la marque de référence pour déterminer la circonférence. Mesurez la circonférence aux points 2 et 3. Répétez cette procédure avec l'autre cuisse au cas où il y aurait une différence significative.

Je certifie que ces mesures sont correctes. **Signé :** \_\_\_\_\_

**Indiquer les centimètres ou les pouces.**

	Chaîne latérale	Marque de cir- conférence 2	Marque de cir- conférence 3	Marque de cir- conférence 4	Ecartement maximal des jambes	Connexion per- manente
Cuisse gauche						
Cuisse droite						

Quantité	Code	Description du produit	Prix	Sous-total
			SOUS-TOTAL =	
			CARRIERE =	
			TOTAL =	
			DÉPÔT =	
			SOLDE =	