

## MONTAGEANLEITUNG FÜR KEUSCHHEITSGÜRTEL FÜR FRAUEN

**Wichtiger Hinweis.** Aufgrund der Art des Gürtels und der Tatsache, dass er nicht von Tollyboy Products angepasst wurde, ist es nicht möglich, eine anatomisch korrekte Vorform für den Träger zu liefern. Der Stahl ist jedoch so gehärtet, dass er sich leicht von Hand bearbeiten lässt Hand zu bearbeiten, um eine passende Form zu erhalten. Der Stahl bleibt gehärtet, ohne an Sicherheit zu verlieren.

Das mit den Gürtelsätzen gelieferte Verschlusssystem ist einzigartig für Tollyboy-Produkte, es bietet sehr hohe Sicherheit, ist aber einfach im Konzept. Sobald Sie sich mit dem System vertraut gemacht haben, werden Sie es leicht bedienen können. Die erste Aufgabe besteht darin, den Gurt zu entriegeln; die Dazu gehen Sie wie folgt vor.

Stecken Sie den passenden Schlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, während Sie einen leichten Druck nach innen ausüben. Drehen Sie weiter Drehen Sie den Schlüssel weiter, und Sie werden feststellen, dass sich das Schloss herausdreht und zwei Führungsstifte mit Verdrehsicherung sichtbar werden. Drehen Sie das Schloss auf, bis es sich bis es sich vollständig löst, etwa 5 bis 7 Umdrehungen sind erforderlich. Achten Sie darauf, dass Sie das Schloss bei den letzten beiden Umdrehungen parallel halten, wenn es fast den Führungsstiften und vermeiden Sie ein Überdrehen.

Der Träger sollte nackt sein, um das Anlegen zu erleichtern. Der Gürtel ist so konzipiert, dass er direkt an der Haut anliegt, und es sollte nicht versucht werden, ihn über Unterwäsche zu tragen. Öffnen Sie den Bund gerade so weit, dass Sie ihn um die Taille legen können, und zentrieren Sie ihn so, dass der Schutz über den Rücken und mittig zwischen den Beinen herunterhängt. Schließen Sie den Bund, indem Sie den Verschlusszapfen und die Führungsstifte einrasten lassen; dies ist einfacher, wenn die Trägerin die Hände über den Kopf streckt, um die Taille auf ein Minimum zu reduzieren. Das Tailband sollte eng an der Taille anliegen und rundherum Kontakt haben. Hier kann ein gewisses Maß an Umformung erforderlich sein, aber in jedem Fall werden Sie feststellen, dass es nach einer angemessenen Tragedauer die Form der Taille annimmt. Stellen Sie sicher, dass die Trägerin mit weit gespreizten Beinen steht, schwingen Sie den Schutz zwischen den Beinen nach oben und rasten Sie das obere Ende mit dem Verschlusszapfen und den Führungsstiften ein. **Ein Wort der Warnung:** Versuchen Sie nicht, die Verbindung mit Gewalt zusammenzudrücken, indem Sie die Schösser einschrauben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Tailband und den Schutz richtig zu befestigen, werden Sie feststellen, dass sich das Problem löst, wenn sich der Träger an dieser Stelle flach auf den Rücken legt. In dieser Position kann sich die Körpermasse zurück in den Bund setzen, wodurch der Druck auf das Gelenk verringert wird. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Gelenk richtig ausgerichtet ist und richtig sitzt, können Sie den Verschluss anbringen.

Sie werden feststellen, dass das Schloss ein kleines T auf der Außenkante hat, **es ist wichtig, dass das Schloss immer mit diesem flach an der Spitze montiert ist.** Suchen Sie das Schloss auf seine Führungsstifte und mit dem Schlüssel eingeführt halten leichten Druck nach innen, drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn und greifen die Gewindepapfen. Vergewissern Sie sich, dass das Schloss parallel ist und sich nicht überkreuzt. Es sollte sich leicht drehen lassen, falls ein erheblicher Widerstand auftritt, wenden Sie keine Gewalt an, sondern beginnen Sie erneut. Drehen Sie den Schlüssel weiter im Uhrzeigersinn und halten Sie dabei den Druck nach innen aufrecht, bis das Schloss vollständig eingeschraubt ist; dies kann zwischen 5 und 7 Umdrehungen dauern. Ziehen Sie den Schlüssel ab, sobald das Schloss fest genug ist. **Nicht zu fest anziehen** Das ist nicht notwendig und erhöht die Sicherheit nicht. Überprüfen Sie, ob der Schutz gut sitzt und richtig anliegt. An diesem Punkt wird deutlich, dass er geformt werden muss, um dies zu erreichen. Bei korrektem Sitz sind die Schamlippen gezwungen, durch den Vaginalschlitz zu ragen und werden immer von ihm umrahmt, egal welche Position eingenommen wird.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die FB/100 ohne jegliche Beeinträchtigung getragen werden kann. Während der ersten Zeit des Tragens kann es zu blauen Flecken kommen, die aber bald vergehen. Die Verwendung von Talkumpuder wird empfohlen. Der Träger wird wahrscheinlich über alle möglichen Probleme klagen, aber das einzige gültige Problem ist, wenn die Haut verletzt ist, und das muss ernsthaft behandelt werden. Wenn die FB/100 korrekt angelegt ist, kann der Träger sie getrost an Ort und Stelle lassen.

Der FB/100 schadet nicht, wenn er in Wasser getaucht wird, aber in der Praxis werden Sie feststellen, dass eine Dusche bequemer ist als ein Bad. Ein abnehmbarer Duschkopf ist ideal, um die Schutzvorrichtung auszuspülen, während sie verriegelt ist, so dass sie nicht gelöst werden muss.

**Hinweis 1** Radialschlösser sind für den Trockenbetrieb ausgelegt, **nicht mit Öl schmieren.**

**Hinweis 2** Die Einfassung am Bund ist nicht verklebt. Dies soll das Abnehmen zum Waschen erleichtern, da sich am Bund der meiste Denn am Bund sammelt sich der meiste Schweiß, und der scheint in den verwendeten Kleber zu gelangen. Die Einfassung kann einfach abgezogen, gewaschen und wieder angeklippt werden.